







IRRIGAZIONE INTERRATA

RIDUTTORI DI PRESSIONE - DISCONNETTORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
RIDUTTORI DI PRESSIONE						
Serie in plastica						
 10614/10628	Riduttori di pressione da 3/4" per impianti a goccia. - Pressione in uscita costante per pressioni in entrata tra 1 e 7 bar - Attacchi con filetto femmina da 3/4"					
	10614 Riduttore di pressione 10614 - 3/4" F x 3/4" F - Pressione in uscita 1,4 bar - Portata da 8 a 80 l/min		1 / 20	B/1	€ 25,00	
	10628 Riduttore di pressione 10628 - 3/4" F x 3/4" F - Pressione in uscita 2,8 bar - Portata da 8 a 80 l/min		1 / 20	B/1	€ 25,00	
Serie in ottone						
 	Riduttori di pressione a pistone PN25 in ottone con attacchi manometro - Regolazione della pressione in uscita: da 1 a 6 bar (preparati a 3 bar) - Attacchi con filetto femmina					
	40172 Riduttore di pressione 40172 - 3/4" F - Kv = 4,0		1	O/2	€ 45,00	
	40173 Riduttore di pressione 40173 - 1" F - Kv = 6,6		1	O/2	€ 65,00	
	40175 Riduttore di pressione 40175 - 1.1/2" F - Kv = 10,2		1	O/2	€ 145,00	
	Riduttori di pressione a pistone PN25 in ottone con attacchi manometro - Regolazione della pressione in uscita: da 1 a 6 bar (preparati a 3 bar) - Attacchi a bocchettone con filetto maschio					
	40272 Riduttore di pressione 40272 - 3/4" M - Kv = 4,0		1	O/2	€ 55,00	
	40273 Riduttore di pressione 40273 - 1" M - Kv = 6,6		1	O/2	€ 79,00	
	40275 Riduttore di pressione 40275 - 1.1/2" M - Kv = 10,2		1	O/2	€ 170,00	
	40276 Riduttore di pressione 40276 - 2" M - Kv = 18,0		1	O/2	€ 250,00	
	45816 Manometro 45816 - scala 0÷10 bar - attacco 1/4" M		1	O/2	€ 11,00	
DISCONNETTORI						
 KIT DISCONNETTORE  48650  48750	Disconnettori in bronzo per la protezione della rete pubblica dal ritorno di acque inquinate per fenomeni di sifonaggio (rotture di tubazioni a monte, interruzioni dell'erogazione dell'acqua ecc.) o contropressioni (ad esempio dovute all'ingresso di acqua pompata da pozzo privato). <u>Indispensabili per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da parte di utenze private.</u> Da installare tra la rete pubblica e l'impianto d'irrigazione. - Conformi a EN1717 tipo BA e omologati a norme EN12729 - Pressione max: 10 bar - Attacchi con filettatura femmina (per DN50 anche flangiati)					
	48925 *Kit disconnettore DN25 - 1" F - Kv = 9,7 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 480 mm x 110 mm - Peso: 6 Kg		1	A/2	€ 650,00	
	48940 *Kit disconnettore DN40 - 1.1/2" F - Kv = 25,0 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 660 mm x 150 mm - Peso: 13 Kg		1	A/2	€1.150,00	
	48950 *Kit disconnettore DN50 - 2" F - Kv = 38,6 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 790 mm x 190 mm - Peso: 19 Kg		1	A/2	€1.670,00	
	48850 Disconnettore 48850 DN50 - 2" F (solo disconnettore)		1	A/2	€1.150,00	
	48650 Saracinesca a cuneo gommato 48650 con volantino - DN50 flangiata		1	A/2	€ 130,00	
	48750 Filtro a "Y" 48750 - DN50 flangiato		1	A/2	€ 97,00	