







## IRRIGAZIONE INTERRATA

### RIDUTTORI DI PRESSIONE - DISCONNETTORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
<b>RIDUTTORI DI PRESSIONE</b>					
<b>Serie in plastica</b>					
 10614/10628	Riduttori di pressione da 3/4" per impianti a goccia. - Pressione in uscita costante per pressioni in entrata tra 1 e 7 bar - Attacchi con filetto femmina da 3/4"				
<b>10614</b>	Riduttore di pressione <b>10614</b> - 3/4" F x 3/4" F - Pressione in uscita 1,4 bar - Portata da 8 a 80 l/min		<b>1 / 20</b>	<b>B/1</b>	<b>€ 25,00</b>
<b>10628</b>	Riduttore di pressione <b>10628</b> - 3/4" F x 3/4" F - Pressione in uscita 2,8 bar - Portata da 8 a 80 l/min		<b>1 / 20</b>	<b>B/1</b>	<b>€ 25,00</b>
<b>Serie in ottone</b>					
	Riduttori di pressione a pistone PN25 in ottone con attacchi manometro - Regolazione della pressione in uscita: da 1 a 6 bar (preparati a 3 bar) - Attacchi con filetto femmina				
<b>40172</b>	Riduttore di pressione <b>40172</b> - 3/4" F - Kv = 4,0		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 45,00</b>
<b>40173</b>	Riduttore di pressione <b>40173</b> - 1" F - Kv = 6,6		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 65,00</b>
<b>40175</b>	Riduttore di pressione <b>40175</b> - 1.1/2" F - Kv = 10,2		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 145,00</b>
	Riduttori di pressione a pistone PN25 in ottone con attacchi manometro - Regolazione della pressione in uscita: da 1 a 6 bar (preparati a 3 bar) - Attacchi a bocchettone con filetto maschio				
<b>40272</b>	Riduttore di pressione <b>40272</b> - 3/4" M - Kv = 4,0		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 55,00</b>
<b>40273</b>	Riduttore di pressione <b>40273</b> - 1" M - Kv = 6,6		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 79,00</b>
<b>40275</b>	Riduttore di pressione <b>40275</b> - 1.1/2" M - Kv = 10,2		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 170,00</b>
<b>40276</b>	Riduttore di pressione <b>40276</b> - 2" M - Kv = 18,0		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 250,00</b>
<b>45816</b>	Manometro <b>45816</b> - scala 0÷10 bar - attacco 1/4" M		<b>1</b>	<b>O/2</b>	<b>€ 11,00</b>
<b>DISCONNETTORI</b>					
 KIT DISCONNETTORE	Disconnettori in bronzo per la protezione della rete pubblica dal ritorno di acque inquinate per fenomeni di sifonaggio (rotture di tubazioni a monte, interruzioni dell'erogazione dell'acqua ecc.) o contropressioni (ad esempio dovute all'ingresso di acqua pompata da pozzo privato). <u>Indispensabili per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da parte di utenze private.</u> Da installare tra la rete pubblica e l'impianto d'irrigazione. - Conformi a EN1717 tipo BA e omologati a norme EN12729 - Pressione max: 10 bar - Attacchi con filettatura femmina (per DN50 anche flangiati)				
 48650	<b>48925</b> *Kit disconnettore <b>DN25</b> - 1" F - Kv = 9,7 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 480 mm x 110 mm - Peso: 6 Kg		<b>1</b>	<b>A/2</b>	<b>€ 650,00</b>
 48750	<b>48940</b> *Kit disconnettore <b>DN40</b> - 1.1/2" F - Kv = 25,0 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 660 mm x 150 mm - Peso: 13 Kg		<b>1</b>	<b>A/2</b>	<b>€1.150,00</b>
	<b>48950</b> *Kit disconnettore <b>DN50</b> - 2" F - Kv = 38,6 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 790 mm x 190 mm - Peso: 19 Kg		<b>1</b>	<b>A/2</b>	<b>€1.670,00</b>
	<b>48850</b> Disconnettore <b>48850</b> DN50 - 2" F (solo disconnettore)		<b>1</b>	<b>A/2</b>	<b>€1.150,00</b>
	<b>48650</b> Saracinesca a cuneo gommato <b>48650</b> con volantino - DN50 flangiata		<b>1</b>	<b>A/2</b>	<b>€ 130,00</b>
	<b>48750</b> Filtro a "Y" <b>48750</b> - DN50 flangiato		<b>1</b>	<b>A/2</b>	<b>€ 97,00</b>